

**Definition / Tanımlama**

PURINCOAT PR 106 tek bileşenli, aromatik ve solvent bazlı poliüretan astardır.

**Application Area / Uygulama Yeri**

- Beton yüzeyler
- Alçı ve çimento paneller
- Tüm kaplama malzemelerden önce astar olarak öncesinde kullanılır

**Advantages / Avantajlar**

- Düşük vizkoziteli yapısı ile çok kolay uygulanır
- Tek bileşenlidir
- Kullanıma hazırdır
- Yapının su emiciliğini azaltıp, yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur
- Tüm gözenekleri doldurarak kalıcı geçirimsiz bir yüzey oluşturur.
- Tozumu engeller
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir

**Technical Properties / Teknik Özellikler**

No	Test / Analiz	Result / Sonuç	Unit / Birim	Test Code
1	Görünüm	Amber	-	
2	Viskozite	<100	cP (23°C)	ASTM 2196
3	Yoğunluk	1,05	g/cm3 (23°C)	ISO 2811

**Preparation / Hazırlık**

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Ayrıca yüzey bozuklukları var ise uygun ürünlerle giderilmelidir.

**Application / Uygulama**

Öncelikli olarak malzeme düşük devirli bir karıştırıcı ya da el ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan yüzeye malzeme dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile yayılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde nem miktarı % 5'i geçmemelidir.

**Cleaning / Temizlik**

Uygulama ekipmanları solvent ile temizlenmelidir. Temizlik işleminde kesinlikle su kullanılmamalıdır.

**Packing / Paketleme**

PURINCOAT PR 106 20kg metal tenekeler ile sevk edilir.

**Storage / Depolama**

Ürün kendi ambalajında kapağı açılmamış bir şekilde +5°C ila +30°C sıcaklık arasında depolanması durumunda kullanım ömrü 12 aydır. Açılan ürün en kısa sürede kullanılmalıdır. Yarım kalmış ürün kaldığı takdirde ,ambalajın ağzının çok iyi kapatılması sağlanmalıdır.

**Safety and Health / Güvenlik ve Sağlık**

PURINCOAT PR 106 İzosiyanat içerdiğinden dolayı kesinlikle eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Solvent içeriğinden dolayı maske de mutlaka kullanılmalıdır. Uygulama sırasında havalandırmanın yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Kullanım sonrası ambalajları yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir.



**Note**

The information on this data sheet is based on our experiences and correct to the best of our knowledge. It is, however, not binding. It has to be adjusted to the individual structure, application purpose and especially to local conditions. Our data refers to the accepted engineering rules, which have to be observed during application. This provided we are liable for the correctness of this data within the scope of our terms and conditions of sale-delivery-and-service. Recommendations of our employees which differ from the data contained in our information sheets are only binding if given in written form. The accepted engineering rules must be observed at all times.

Bu teknik formdaki veriler kendi deneyimlerimiz ve bilgilerimiz referans alınarak hazırlanmıştır. Ancak bağlayıcılığı yoktur. Yapıya, uygulama amacına ve özellikle yerel koşullara göre ayarlanmalıdır. Verilerimiz, uygulama sırasında uyulması gereken mühendislik kurallarını referans almıştır. Satış teslim, hizmet şartlarımız ve koşullarımız kapsamında bu verilerin doğruluğundan sorumlu olmaktayız. Çalışanlarımızın bilgilendirme formlarımızdaki yer alan verilerden farklı önerileri ancak yazılı olarak verilmesi halinde bağlayıcıdır. Kabul edilen mühendislik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

**PURIN®Aqua****PURIN®ATE****PURIN®COAT PURIN®ADHE PURIN®SEAL PURIN®ELAS**